

物品仕様書

1 品名（想定品）及び数量

番号	品名	想定品 ※同等品の納入を認めるものとする。	仕様		数量	単位	納入場所
			規格	色			
1	シューズケース	SR5-5 (コーヨースチール)	5列5段25人用 掛金式取手 (DSN-909) H1730×W1318×D350 ※詳細については、別紙「シューズケース仕様明細」のとおり	ライトグレー	24	台	北校舎1階 生徒昇降口
2	傘立て	US-G40NN (コクヨ)	40～45本用 ステンレス角パイプ 滴受ブラック H500×W905×D335	シルバー	15	台	
3	クリンボックス	CL-04 (コーヨースチール)	H1790×W650×D450 扉（補強付）、棚板、ハンガーパイプ、 Sフック〔7〕、タオル掛〔2〕、フック〔1〕付	ライトグレー	1	台	
4	抗菌安全スノコ（幅1,800mm）	MR-093-314-9 (テラモト)	H48×W1800×D400 本体：硬質塩化ビニール、カバー：ポリエチレン	木調	10	枚	
5	抗菌安全スノコ（幅900mm）	MR-093-311-9 (テラモト)	H48×W900×D400 本体：硬質塩化ビニール、カバー：ポリエチレン	木調	8	枚	
6	昇降口マット	MR-050-056-7 (テラモト)	約H18×W1800×D900 EVA樹脂（エチレン・酢酸ビニール共重合体）	若草	4	枚	

2 納入期限

令和8年3月31日（火）

3 納入場所

福島県立平商業高等学校（福島県いわき市平中塩字一水口37-1）

詳細については、上記1のとおり

4 その他

- (1) 仕様書に記載された想定品以外の物品により入札を行う場合は、福島県立平商業高等学校長の確認を受けた提案協議書（第5号様式）（カタログ等を含め、確認を受けた原本）を資格確認申請書（第3号様式）、納入しようとする物品の構成及び定価に関する資料（様式任意（参考様式1））に添付して提出すること。
- (2) 搬入、組立設置費用を含めること。
- (3) 物品の搬入については、学校担当者の指示に従い設置すること。また、建物及び附属設備に損傷を与えないよう十分に配慮すること。
- (4) 納入不要となった梱包資材は受注者が持ち帰ること。
- (5) 納入時に既存品を無償で引き取ること。
- (6) 落札者は、開札日から起算して3日以内に福島県立平商業高等学校へ見積内訳書（品目ごとの金額を記載）を提出すること。

シューズケース 仕様明細

1 品名・数量及び見積条件等

品名	数量
シューズケース (5列5段25人用)	24台 (600名分)

見積単価には、当該物品の設置経費を含むものとする。

2 サイズ(単位mm)

想定品名	高さ (H)	幅 (W)	奥行き (D)
SR5-5 (取手DSN-909)	1730	1318	350

3 材質・仕様等

共通

区分	材質	厚さ	その他指定事項
天板	SPCC鋼板	t0.8mm	
側板	SPCC鋼板	t0.8mm	
底板	SPCC鋼板	t0.8mm	
裏板	SPCC鋼板	t0.7mm	
縦中仕切板	SPCC鋼板	t0.8mm	
横中仕切板	SPCC鋼板	t0.8mm	
扉板	SPCC鋼板	t0.8mm	
取手	合成樹脂		DSN-909 南京錠タイプ
名札差			抜き絞り加工 25mm×50mm
通気孔			抜き絞り加工
蝶番	SPCC鋼板	t 1.6mm	
棚板	ZAM鋼板	t 0.6mm	
棚受			抜き絞り加工

4 塗装・仕上げ

区分	塗装	その他指定事項
本体	粉体焼付塗装	標準色 KC-908(ニューグレー)

5 構造・特記事項等

【本体構造、主仕様】

- ・本体構造と縦・横仕切板は、相互差込構造とし、必要箇所には溶接を施し強度を確保する構造とする。
- ・本体主材をt0.8mm以上とする。
- ・粉体焼付塗装とする。

【扉、棚板】

- ・扉は、四隅を曲げた後、重ね合わせガス溶接とする。
- ・蝶番は180度開閉可能な外蝶番式とし、扉1枚あたり2点取付ける。
- ・修理交換が容易にできるよう、工具を使わず取外しができること。(差替え式等)
- ・棚板は取外し可能とし、材質は錆に強い溶融亜鉛めっき鋼板製とすること。

【その他】

- ・納入にあたっては、指定場所へ納品の上、転倒防止措置を講ずること。
- ・既製品である事とし、扉、取手等の消耗パーツを常時在庫しているものとする。
また、パーツ発注時には10日以内に納品可能なものとする。
- ・当該物品はIS09001を取得している工場の生産品とする。
- ・グリーン購入法適合商品又はこれと同等以上の環境配慮仕様であること。